Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:10

Link do produktu: https://www.oracdecor.sklep.pl/w113-cobble-panel-scienny-3d-orac-decor-p-744.html



W113 Cobble Panel ścienny 3D Orac Decor

Cena brutto	**334,52 zł**
Cena netto	**271,96 zł**
Cena poprzednia	~~**367,60 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas realizacji	**1-4 dni**
Numer katalogowy	**W113**
Kod producenta	**W113**
Producent	**Orac Decor**

Opis produktu

W113 Cobble Panel ścienny 3D Orac Decor

***Lamela ścienna Orac Decor*, kojarząca się z polem piramid o podstawie 5cm kwadratu.**

Delikatne nacięcia podkreślają jej niepowtarzalny wygląd.
Dzięki specyficznemu kształtowi rozpraszają dźwięk i znacząco poprawiają akustykę pomieszczenia.

Wymiary:

Długość: 200cm
Szerokość: 25cm
Grubość: 2,2cm

Materiał: Purotouch®

Zalecane akcesoria montażowe:
FDP700 Orac Decor - podstawowy klej montażowy. Nanosimy go na spodnią część panela W113, na jego obwodzie i środkowej lameli.
FX200 Orac Decor - klej do łączenia ze sobą poszczególnych odcinków - przy jego pomocy sklejamy panele W113 krótszymi bokami
FL300 Orac Decor - masa szpachlowa - wypełniamy nią szczeliny powstałe w czasie montażu paneli W113
Instrukcję montażu paneli W113 można pobrać w formie pliku pdf.

Elementy dedykowane do wykończenia:
Listwa CX190 Orac Decor
Listwa SX194 Orac Decor
Listwa PX198 Orac Decor


Wskazówki montażowe


Do montażu paneli W113 Orac Decor potrzebne będą:

DecoFix Power FDP700 - podstawowy klej montażowy - na schemacie kolor morski
DecoFix Extra FX200 - klej do łączenia ze sobą kolejnych odcinków - na schemacie kolor czerwony
DecoFill FL300 - masa szpachlowa - na schemacie kolor żółty

DecoFix Power FDP 700 nanosimy na miejscach styku z podłożem panelu W113 czyli przy jego krawędziach i na środku
DecoFix Extra FX200 nanosimy jedynie na krótkie odcinki łącząc ze sobą kolejne panele
DecoFill FL300 - szpachlujemy miejsca styku pomiędzy panelami

UWAGA:
Nie sklejamy i nie szpachlujemy paneli z listwami startowymi/wykończeniowymi.





Wskazanym jest, aby sąsiadujące ze sobą panele, mijały się końcami jak na powyższym rysunku
Pozwala to na korzystniejsze przenoszenie ewentualnych naprężeń i "ukrywanie" linii łączeń

Nie sklejamy i nie szpachlujemy połączeń pomiędzy panelami W113 a listwami startowymi (podłogowymi i wykończeniowymi).
Wskazane jest tutaj pozostawianie dylatacji o szerokości ok.1mm.

Zastosowanie lameli

Lamele Orac Decor, to aktualnie najpopularniejsze dekoracje ścienne nadające wnętrzom nowoczesnego wyglądu.

Lemele i panele Orac Decor wykonane są z poliuretanu, niepalnego materiału poddającego się łatwej obróbce mechanicznej.
Są doskonałym izolatorem termicznym i akustycznym.

Różnorodność wzorów pozwala na uzyskanie oryginalnych wzorów a łatwość obróbki mechanicznej w tym cięcia na dowolne kompozycje i łączenie ze sobą odmiennych wzorów.

Montaż polega na przyklejeniu lameli do ściany klejem FDP500 Orac Decor, sklejeniu ich ze sobą klejem FX200/FX210 Orac Decor - TYLKO KRÓTKIMI BOKAMI, wypełniając szczeliny masą FL300 Orac Decor.
Cięcie najlepiej wykonywać narzędziami i maszynami stolarskimi.

Instrukcję montażu znajdziesz na karcie produktu i można pobrać w formie pliku pdf z zakładki: do pobrania

Na koniec całość maluje się jednym lub dwoma kolorami.
W tym drugim przypadku, najprostszym jest pokrycie farbą całej powierzchni, a następnie przemalowanie drugą barwą jedynie płaszczyzn czołowych nadając dodatkowy ozdobie wymiar.

Niektóre z modeli Lameli Orac Decor, jako jedyne na rynku dostępne są w wersji elastycznej (flex) pozwalającej na ich instalację na wypukłych powierzchniach.
Panele 3D Orac Decor pozwalają to na tworzenie niepowtarzalnych i niedostępnych na bazie produktów innych marek instalacji.

Panele 3D Orac Decor mogą być wykorzystywane do izolacji akustycznej i termicznej ścian.

Są to gotowe do montażu produkty.

Szczerze polecamy *Lamele Orac Decor jako świetny materiał dekoracyjny.*





